

尿素IBC容器用泵

IBC容器用泵 Ad STAR Ad-2系列



适用于从IBC容器中分装尿素

Ad-2 (电动式)



- 优点**
- 轻巧紧凑
 - 附带手动喷枪，便于分装
 - 可选配可自动停止喷枪与流量计
- 特点**
- 最大扬程5m，最大排出量30L/min
 - 配备100V插头
 - 标配断路器（具备过热与过电流自动断电功能）



Ad-2L (充电式)



充电器

- 优点**
- 无电源或气源场所也可补给
 - 充电后可分装约6桶尿素
 - 可选配可自动停止喷枪与流量计
- 特点**
- 锂电池充电时间2小时
 - 最大排出量30L/min (HIGH)
 - 连续运行时间 HIGH: 20分钟 LOW: 40分钟

Ad-2 Air (气动式)



- 优点**
- 可连续运转
 - 附带手动喷枪，便于分装
 - 轻巧紧凑
 - 可选配流量计
- 特点**
- 最大扬程3m，每分钟25L
 - 气动马达式，在禁火区域也有使用实绩

自重落下软管套装 JEH系列



从IBC容器底部靠自重分装




- 优点**
- 价格便宜，降低成本
 - 附带手动喷枪，便于分装
- 特点**
- 在容器上部安装了带补给连接的快速流体接头和排气口的双口盖
 - 在容器下部的连接口可用两种类型，50A快速流体接头式和螺纹盖式


50A快速流体接头式 JEH-AK




螺纹式 JEH-BK



50A快速流体接头式 JEH-AKA



螺纹式 JEH-BKA



电动式 IBC容器用泵 IBC系列



可挂在容器框架上，附带喷枪收纳功能

附带附流量计自动停止喷枪 IBC-MASTER



配件

- 优点**
- 附带附流量计自动停止喷枪，可在手边直接查看流量
 - 防溢出，便于分装
- 特点**
- 附带流量计一体型可自动停止喷枪

附带可自动停止喷枪和流量计 IBC-MASTER-K24



- 优点**
- 附带自动停止喷枪，防止溢出，便于分装
 - 可确认使用量
- 特点**
- 附带树脂材质可自动停止喷枪，泵体侧附流量计（液晶数字显示）

附带手动喷枪 IBC-BASIC100



- 优点**
- 附带手动喷枪，单手操作也可轻松分装
- 特点**
- 附带树脂材质手动喷枪

附件

可自动停止喷枪 ATNH-20Ad

流量计 TB-K24-Ad

附件

手动喷枪 GN-PPS20-A d

Ad-2 / IBC系列规格表

□ 尿素

No.	1	2	3	4	5	6
图片						
型号	Ad-2 Air	Ad-2L	Ad-2	IBC-MASTER	IBC-MASTER-K24	IBC-BASIC100
使用液体	尿素					
驱动方式	气动 压力 (0.3MPa) 消耗量 (235L/min)	锂电充电			100V	
最大排出量 (1cP时 / L/min)	25	30(HIGH)	30		20	22
最大扬程 (m)	3	HIGH:4 LOW:2	5		6	
附件	电源线(m)	-	马达端 1.4 插座端 1.1		2	
	流量计				○	
喷出	手动喷枪 GN-PPS25-Ad			附流量计自动停止喷枪 ATPS-20Ad	可自动停止喷枪 ATNH-20Ad	手动喷枪 GN-PPS20-Ad
	排出软管材质 (内径×长度)		强化PVC (Φ25×3m)		EPDM (Φ19×6m)	
吸入软管材质 (内径×长度)					PVC (Φ19×1.5m)	
	机身·喷枪		PP/SUS PTFE/ETFE		PP/SUS/PE	
密封圈			FKM		FKM/EPDM	
重量 (kg)	2.9	3.3	3.1		12	

※外观如有变更，恕不另行通知。※1 可自动停止喷枪 (ATNP-PP25Ad、ATNP-PP25K24、ATPS-20Ad) 不可安装于气动式 Ad-2 Air。

Ad-2系列 可组合 选配喷枪※1



附流量计喷枪 GN-PPS25-AdK24



可自动停止喷枪 ATNP-PP25Ad (仅限Ad-2、Ad-2L)



附流量计自动停止喷枪 ATNP-PP25K24 (仅限Ad-2、Ad-2L)

容器排气



单口盖 KK-1



3口盖 KK-3A

JEH系列 规格表 (IBC容器双口盖Φ150、取出口50A用)

□ 尿素

No.	7	8	9	10	11	12	13	14
图片								
型号	JEH-AK3	JEH-AK5	JEH-BK3	JEH-BK5	JEH-AKA3	JEH-AKA5	JEH-BKA3	JEH-BKA5
使用液体	尿素							
附件	IBC容器侧面连接口	50A快速流体接头	螺纹盖	50A快速流体接头	螺纹盖	50A快速流体接头	螺纹盖	50A快速流体接头
	喷枪	手动喷枪 GN-PPS25-Ad ※排出口外径Φ18				简易手动喷枪 GN1-POM25 ※排出口外径Φ19		
材质	软管材质 (内径×长度)	强化PVC (Φ25×3m)	强化PVC (Φ25×5m)	强化PVC (Φ25×3m)	强化PVC (Φ25×5m)	强化PVC (Φ25×3m)	强化PVC (Φ25×5m)	强化PVC (Φ25×3m)
	双口盖	○						
机身·喷枪	PP/PVC				POM (聚甲醛树脂) 强化PVC			
密封圈	NBR							
重量 (kg)	2.5	3.2	2.5	3.2	2.3	3.1	2.5	3.1

※外观如有变更，恕不另行通知。

关于安装

※请确认您所持有的IBC容器上部盖子的尺寸。JEH系列为Φ150 (144.5mm) 安装用，Ad-2系列固定用接头需视制造商而定另行准备



Φ150



Ad-2固定用 G2-A



Φ150



Ad-2固定用 G2-B



Φ150

※无需接头即可安装